

Schválené náhrady jakostí hutních materiálů
Konstrukční oceli

Jakost	Náhrada 1	Náhrada 2	Náhrada 3	Náhrada 4
S235JR (1.0038) dle EN 10025-2	S235J0 S235J2		S355JR S355J0 S355J2	
S235JRC+C (1.0122) dle EN 10277-2	S235J0 S235J2	S275JR S275J0 S275J2		
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1	S355J0H	S355J2H		
S275J0H (1.0149) dle EN 10219-1	S275J2H	S355JRH S355J0H S355J2H		
S355J0H dle EN 10305-3	S355J2H	S420MH		
U náhrad materiálů musí být dodržena požadovaná specifikace symbolů pro zpracování (+N, +C, +AR atd.)				
S355J2+N (1.0577) dle EN 10025-2	S355MC	S460MC (Tl.1,5-20mm)	S355J2+cokoliv (zpracování schvaluje zákazník)	
S355J2C+C dle ČSN EN 10277-2	S355MC	S460MC (Tl.1,5-20mm)		
S355J2C+N (1.0579) dle EN 10025-2	S355MC	S460MC (Tl.1,5-20mm)		
S355J2C+SH (1.0579) dle EN 10277-2	S355MC	S460MC (Tl.1,5-20mm)		
S420MC (1.0980) dle EN 10149-2; OPTIM 420 MC; DOMEX 420 MCD	S460MC	S550MC	S700MC	
S420MC/S460MC dle EN 10149-2; OPTIM 420/460 MC; DOMEX 420/460 MCD	S460MC	S550MC		
S690QL (1.8928) dle EN 10025-6+A1	S690QL			
S700MC (1.8974) dle EN 10149-2; OPTIM 700 MC; DOMEX 700 MCD	S700MC			